



Langsdoorsnede

MAATVOERING COMPACT PARKEERSYSTEEM CV3

Plateau breedte (B) mm	Raster maat (B1) mm	Raster maat (B2) mm	Totale breedte (TB) bij "N" aantal segmenten			
			N = 3 mm	N = 4 mm	N = 5 mm	N = 6 mm
2300x	2650x	2500x	7800x	10300x	12800x	15300x
2400	2750	2600	8100	10700	13300	15900
2500	2850	2700	8400	11100	13800	16500

Vrije hoogte (VH) mm	Kolom hoogte (KH) mm	Onder (H1) mm	Midden (H2) mm	Boven (H3) mm
5400	4400	1500	1500	1500
6000x	5000x	1700x	1700x	1700x
6600	5600	1900	1900	1900

Dwarsdoorsnede

x Standaard uitvoering; overige maatvoeringen tegen meerprijs

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN:
 Deuren zijn verplicht voor het afschermen van de bewegende plateaus; behoren tot standaard levering. De installatie dient ontoegankelijk te zijn aan de linker-, rechter- en achterzijde; e.e.a. vlgns. DIN-EN-294; behoort niet tot standaard levering.

OVERIG:
 Het systeem is geschikt voor voertuigen tot 2.000Kg. Voor een extra grote/ zware auto is een aanpassing van het systeem vereist.

BEDIENING:
 Per systeem wordt een centraal te plaatsen bedieningspaneel geleverd, bij meer dan zes segmenten kan een tweede paneel geleverd worden.

TECHNISCHE GEGEVENS:
 Aandrijvingsmotoren : 3 kW
 Per schuifplateau : 0,2 kW
 Draagkracht per plaats : 2000 kg

Afm. hydraulisch aggregaat zijn: breedte ca. 560mm, hoogte ca. 400mm, diepte ca. 205mm.
 Afm. schakelkasten zijn : breedte ca. 600mm, hoogte ca. 760mm, diepte ca. 210mm.

Gefoond CV-3 parkeersysteem is een standaard uitvoering. Autopark behoudt het recht maat & constructie wijzigingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken; afwijkingen volgens DIN-18330, DIN-18331 & DIN-18202.



AUTOPARK
 PARKING SYSTEMS

Postbus 374
 3233 ZH Oostvoorne
 Nederland
 Tel. : (+31)(0)181-487008
 Fax. : (+31)(0)181-487030
 Info : www.autopark.nl

Omschrijving
Datablad CV3
 Compact Parkeren - Datablad Versie 2.0 - mei 2007

Projectie

CONCEPT