



Horizontale doorsnede

Dwarsdoorsnede

Langsdoorsnede

MAATVOERING AUTOLIFT

| Schijfdeuren | Kabine breedte(KB) | Kabine lengte(KL) | Vrije doorgang breedte (VD) | Schacht breedte(SB) lengte(SL) |
|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 6 delig | 2600mm | 5500mm | 2400mm | 3750mm 6080mm |
| | 2600mm | 5500mm | 2400mm | 3750mm 5990mm |
| 4 delig | 2600mm | 5500mm | 2400mm | 3390mm 6280mm |
| | 2600mm | 5500mm | 2400mm | 3350mm 6160mm |

Opmerkingen:

Getoonde autolift betreft een hydraulische uitvoering. Tractieliften behoren ook tot de mogelijkheden.
 Ontwerp volgens geharmoniseerde Europese Lift norm EN81-2
 Uitvoering, hefvermogen, hefsnelheid en hefhoogte aanpasbaar
 Verdere details hierover dien nader te worden afgestemd.

Machinekamer:

Voorzien in de directe nabijheid van de lift.
 Mogelijke lokaties zijn:
 -Boven de schacht.
 -Beneden naast de schacht.
 De toegangsdeur dient afsluitbaar te zijn.

Getoonde Autolift is een standaard hydraulische uitvoering. Autopark behoudt het recht maat & constructie wijzigingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken; afwijkingen volgens DIN-18330, DIN-18331 & DIN-18202.



AUTOPARK
 PARKING SYSTEMS

Postbus 374
 3233 ZH Oostvoorne
 Nederland
 Tel. :(+31)(0)181-487008
 Fax. :(+31)(0)181-487030
 Info :www.autopark.nl

Onschrijving
Datablad Autolift
 Vertikaal Vervoer - Datablad Versie 2.0 - mei 2007

